

# SADZĪVES ŪDENSŪKŅI SPERONI

Sūkņis paredzēts spiediena paaugstināšanai, tas spēj sasniegt augstu spiedienu pie relatīvi zema elektroenerģijas patēriņa, to raksturo lineāra spiediena/ražības līkne. Tiek lietots privātās ūdensapgādes sistēmās, nelielu spiedkatlu uzpildīšanai un citu tilpņu un rezervuāru uzpildīšanai, kā arī tīra ūdens un neagresīvu šķīdumu pārsūkņēšanai, kas nesatur smiltis un citus piejaukumus.

Modelis	Nominālā jauda P2		Izejošā jauda P1	Srāvas strūmums	Q	Q=ražība												
	HP	kW				HP	kW	0,3	0,6	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	
Vienfāzes				A	lt/min.	5	10	16	20	25	30	35	40	50	60			
230V-50Hz	HP	kW	kW	1x230V		pacelšanas augstums metros												
<b>KMP 50</b>	0,5	0,37	0,55	2,9	H (m)	34	30	25	22	17	13	10	34					
<b>KFM 1</b>	0,8	0,6	0,9	3,8		38	35	30	26	21	17	13	8					

