

Mūsu jaunākās tehnoloģijas jums

wilo



Wilo-DrainLift MINI3
un Wilo-DrainLift MINI5
kanalizācijas pacelšanas iekārtas

Vienkārši drenāžas risinājumi

JAUNUMS!



Izvēlētis ir vienkārši: atrodiat atbilstošu kanalizācijas pacelšanas iekārtu!



Iespēja
izvēlēties izplūdes
atveres pozīciju!



Iespēja
izvēlēties izplūdes
atveres pozīciju!

	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5		
	-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC	
Kam var pieslēgt kanalizācijas pacelšanas iekārtu?						
Veļasmašīnas			●		●	
Trauku mazgājamās mašīnas, virtuves izlietnes			●		●	
Dušas		●	●	●	●	●
Vannas			●		●	
Izlietnes		●	●	●	●	●
Visu veidu tualetes podi, pisuāri				●		●
Ūdens mīkstināšanas iekārtas un kondensāta novadīšana					●	

Līdz 33% sāls saturs agresīviem šķīdumiem!

Kādas savienošanas iespējas ir pieejamas?

Izplūdes caurules pieslēgums	1 x horizontāls (DN 32)	1 x vertikāls (DN 32/40)	1 x vertikāls (DN 32/40)	1 x vertikāls vai 1 x horizontāls (DN 32/40)	1 x vertikāls vai 1 x horizontāls (DN 32/40)
Ieplūdes caurules pieslēgums	2 x horizontāli (DN 40/50) 1 x vertikāls (DN 40)	2 x horizontāli (DN 40/50) 1 x vertikāls (DN 40)	2 x horizontāli (DN 40/50) 1 x vertikāls (DN 40)	2 x horizontāli (DN 40/50) 1 x vertikāls (DN 40)	2 x horizontāli (DN 40/50) 1 x vertikāls (DN 40)
Tualetes poda pieslēgums	–	–	1 x frontāls (DN 100) vai 1 x sānu	–	1 x frontāls (DN 100) vai 1 x sānu



Piemērotākā kanalizācijas pacelšanas iekārta jūsu vajadzībām

Pagrabstāvs tiek pārbūvēts, un tajā tiek ierīkota vannasistaba vai veļas mazgātava. Jāizveido virtuve jaunajam pagrabstāva dzīvoklim. Notekūdeņu aizvadīšanai no šīm telpām, kas atrodas zem pretspiediena līmeņa, jums ir vajadzīga pacelšanas iekārta. Šajā ziņā uzstādīšanas apstākļi bieži neatstāj daudz izvēles iespēju: vietas ir maz un jāpielāgojas esošajai kanalizācijas cauruļu sistēmai.

Tāpēc kanalizācijas pacelšanas iekārtai jābūt kompaktai, piemērotai pieslēgšanas vietai un ar atbilstošām pieslēguma iespējām. Tāpat tai būtu jābūt vienkāršai un ātri uzstādāmai. Galu galā nevienam nepatīk šķiest laiku, ja var strādāt maksimāli efektīvi. Un tieši šī iemesla dēļ esam izstrādājuši divas sērijas ar minētajiem raksturlielumiem: kompakts risinājums, kas ātri un vienkārši uzstādāms.

Iepazīstieties ar mūsu jaunajām kanalizācijas pacelšanas iekārtām notekūdeņu aizvadīšanai un izvēlieties jūsu vajadzībām atbilstošāko.

→ PALĪDZ TAUPĪT LAIKU.

Mēs piedāvājam pārskatāmu, jebkurā situācijā izmantojamu kanalizācijas pacelšanas iekārtu portfeli. Tādējādi ir vieglāk izvēlēties, izvairīties no neveiksmīgiem pirkumiem un jūs ietaupāt laiku.

→ ĀTRI UN VIENKĀRŠI UZSTĀDĀMAS.

Mūsu kanalizācijas pacelšanas iekārtām ir dažādas pieslēgšanas iespējas, tāpēc tās var ātri un vienkārši uzstādīt vannasistabās, veļas mazgātuvēs vai pagrabstāva dzīvokļos, kuri atrodas zem pretspiediena līmeņa.

→ PĀRDOMĀTS DIZAINS.

Wilo-DrainLift MINI5 novatoriskais dizains nodrošina vienkāršu un, galvenais, higiēnisku piekļuvi sūkņiem un līmeņa kontroles ierīcēm.

MINI3-XXS

Kompakti:

Kanalizācijas pacelšanas iekārtu var uzstādīt pat ļoti šaurās vietās. Vertikāla ieplūdes atvere ļauj sūkni uzstādīt tieši zem izlietnes.

Gatavs
lietošanai:
vienkārši
uzstādāms!

MINI3-XS

Klusa darbība:

Kanalizācijas pacelšanas iekārta rada mazāk trokšņa nekā parasta trauku mazgājamā mašīna.

Viegla iekārtas nomaīņa:

Pateicoties dažādām pieslēgšanas iespējām to ir vienkārši un ērti nomainīt veco iekārtu pret jaunu, izmantojot esošo cauruļvadu sistēmu.

Wilo-DrainLift MINI3

Kompakti risinājumi ļoti ērtai uzstādīšanai.

Wilo-DrainLift MINI3 sērijas kanalizācijas pacelšanas iekārtas ir kompaktas un tiek piegādātas darba kartībā – tās var ātri un vienkārši uzstādīt aiz sienas paneļa. Wilo-DrainLift MINI3-XS ir pieejama versija izmantošanai ar tualetes podu, kas aprīkota ar smalcinātāju. Rūpnīcas versijai tualetes poda pieslēgums atrodas iekārtas priekšējā daļā. Vajadzības gadījumā pieslēgumu var izveidot arī sānu daļā. Tālāk sniegtajā tabulā redzams, kuras kanalizācijas pacelšanas iekārtas var aizstāt ar jaunajām.

**Pareizā izvēle, ja
nepieciešama jauna
iekārta vai jānomaina vecā**



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC ar smalcinātāju
Izmēri (P x A x Dz.) mm	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Plūsmas apjoms Q_{max}.	6 m ³ /h	6.5 m ³ /h	9 m ³ /h
Sūknēšanas augstums H_{max}.	5.5 m	8 m	9 m
Maksimālā temperatūra	40 °C (75 °C maks. uz 5 min.)	40 °C (75 °C maks. uz 5 min.)	40 °C (75 °C maks. uz 5 min.)

Šīs kanalizācijas pacelšanas iekārtas var nomainīt uz jaunās sērijas sūkņiem!

Wilo (iepriekšējais modelis)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP

Wilo-DrainLift MINI5

Ērtāka uzstādīšana arī tad, ja veicat modernizāciju.

Īpaši tad, ja veicat modernizāciju, jums būs nepieciešams maksimāli elastīgs risinājums, ko var pielāgot konkrētām telpām. Un tieši tādēļ mēs izstrādājām MINI5 kanalizācijas pacelšanas iekārtu sēriju. Šīm iekārtām ir vairākas izplūdes atveres un iepļūdes pieslēgumi, kā arī lielāka plūsmas ātruma raksturliktne. Kanalizācijas pacelšanas iekārtas ir piemērotas arī agresīviem šķidrumiem. Pielāgojams izplūdes atveres risinājums gādā par īpaši ērtu uzstādīšanu.

Kanalizācijas pacelšanas iekārtas iekšskats: Pēc vāka atvēršanas iespējams higiēniskā veidā piekļūt iekārtas iekšpusei. Sūkņa un līmeņa kontroles ierīce pēc vajadzības ir ērti nomaināmi.



Pareizā izvēle, modernizējot aprīkojumu:



Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC with macerator
Izmēri (P x A x Dz.) mm	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Plūsmas apjoms Qmax.	9.5 m ³ /h	9 m ³ /h
Sūknēšanas augstums Hmax.	11 m	9 m
Maksimālā temperatūra	50 °C (maks. 75 °C for maks. 30 min.)	50 °C (maks. 75 °C for maks. 30 min.)
Signalizācijas kontakts	Integrēts augsta ūdens līmeņa brīdinājums ar skaņas signālu un bezsprieguma kontaktu (maks. 42 V / 500 mA)	Integrēts augsta ūdens līmeņa brīdinājums ar skaņas signālu un bezsprieguma kontaktu (maks. 42 V / 500 mA)

Integrēts augsta ūdens līmeņa brīdinājums

Šīs kanalizācijas pacelšanas iekārtas var nomainīt ar jaunās sērijas sūkņiem!

Grundfos	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP

MINI5-XS/C

Ērta piekļuve:

Piekļuve sūkņim un līmeņa kontroles ierīcei ir īpaši higiēniska, pateicoties nodalījumiem un pārdomātai konstrukcijai.

Pielāgojams izplūdes atveres risinājums ļauj iekārtu uzstādīt vēl vienkāršāk nekā agrāk, pielāgojot to esošai cauruļvadu sistēmai.

Kompakts:

Tā kā iekārtas dziļums ir tikai 170 mm, MINI5 kanalizācijas pacelšanas iekārtu var uzstādīt aiz jebkura sienas paneļa.

MINI5-XS/WC

Mūsu jaunākās tehnoloģijas jums

wilo

Wilo Baltic SIA
Ķengaraga iela 10B
Rīga
+371 67145229
info-lv@wilo.com
www.wilo.lv