



Datu lapa

Hidrauliskie parametri

Maksimālais darba spiediens P_N	1 bar
Spiediena īscaurule	G 3/4
Min. šķidruma temperatūra T_{min}	5 °C
Maks. šķidruma temperatūra T_{max}	80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T_{min}	0 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T_{max}	40 °C

Motoru parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz
Motorā nominālā jauda P_2	0,06 kW
Nominālā strāva I_N	0,47 A
Nominālais apgriezību skaits n	2900 1/min
Aizsardzības klase	F
Aizsardzības pakāpe	IPX4

Materiāli


Darba rats	PPO/PS-GF20
------------	-------------

Montāžas izmēri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums DN_s	G 3/4
Spiediena puses caurules pieslēgums DN_d	G 3/4

Pasūtīšanas informācija

Izstrādājuma dati

Ražotājs	Wilo
Izstrādājuma nosaukums	PB-088EA
Artikula numurs	3068133 
EAN skaitlis	4048482852218
Krāsa	zaļš/melns
Minimālais pasūtījuma daudzums	1
Pieejamība tirgū	2019-03-01

Iepakojums

Iepakojuma veids	Eiropalette
Iepakojuma īpašība	Tirdzniecības iepakojums
Skaitis uz paletes	80
Skaitis vienā slānī	40

Izmēri un svari

Garums ar iepakojumu	210 mm
Garums <i>L</i>	190 mm
Augstums ar iepakojumu	150 mm
Augstums <i>H</i>	119 mm
Platums ar iepakojumu	190 mm
Platums <i>W</i>	178 mm
Bruto svars apm. <i>m</i>	5,5 kg
Neto svars apm. <i>m</i>	3,5 kg

Piedāvājuma teksts

Parastas sūkņēšanas vienpakāpes cirkulācijas sūknis automātiskai ūdensapgādei/spiediena paaugstināšanai no rezervuāra (piem., tvertnes) uz zemāk novietotām ūdens ņemšanas vietām viengimenes un divgimēņu ēkās.

Automātika ieslēgšanās un izslēgšanās notiek ar iebūvētu sūkņēšanas plūsmas slēdzi.

Atverot ūdens ņemšanas vietu, ūdens plūst no rezervuāra uz sūkni.

Radītā sūkņēšanas plūsma ieslēdz sūkni ar spiediena īscaurulē iebūvēto sūkņēšanas plūsmas slēdzi.

Aizverot ūdens ņemšanas vietu, sūkņēšanas plūsma tiek pārtraukta un sūknis izslēdzas.

Ekspluatācijas dati

Izstrādājuma dati

Maksimālais darba spiediens P_N	1 bar
Min. šķidrums temperatūra T_{min}	5 °C
Maks. šķidrums temperatūra T_{max}	80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T_{min}	0 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T_{max}	40 °C

Materiāli

Darba rats	PPO/PS-GF20
Sūkņa korpus	Pelēkais ķets

Produkta priekšrocības

- > Automātiskā darbība nodrošina stabilu ūdens spiedienu
- > Iebūvētais sūkņēšanas plūsmas slēdzis nodrošina augstu darba drošību un aizsardzību pret darbību bez ūdens
- > Sērījveidā aprīkots ar iebūvētu termisko motora aizsardzību
- > Īpaši klusa darbība
- > Sūkņa hidraulikas pārklājums nodrošina pretkorozijas aizsardzību

Piegādes komplektācija

- > Sūknis
- > Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- > Montāžas piederumi: 2 skrūšsavienojumi, nipelis un blīvējumi

Motoru parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz
Sprieguma pielāgšana	±10 %
Motora nominālā jauda P_2	0,06 kW
Nominālā strāva I_N	0,47 A
Nominālais apgriezīgu skaits n	2900 1/min
Aizsardzības klase	F
Aizsardzības pakāpe	IPX4

Montāžas izmēri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums D_Ns	G ¾
Spiediena puses caurules pieslēgums D_Nd	G ¾

Informācija par pasūtījumu izvietojumu

Ražotājs	Wilo
Izstrādājuma nosaukums	PB-088EA
Neto svars apm. m	3,5 kg
Artikula numurs	3068133 